

PORTASPLIT



RG10N3(2HS)/BGEF
Control incluido

Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF 
Declaración de conformidad	PDF 
Manual del Control	PDF 



Refrig. R-32



Bajo nivel
sonoro



Smart Home



Fácil
instalación



Timer

Modelo	MMCS-12HRN8-QRDO	
Código	13907811	
Capacidad frigorífica nominal	kW	3,5
Capacidad calorífica nominal	kW	3,2
Consumo frío nominal	kW	575
Consumo calor nominal	kW	800
EER - Clasificación energética	6,10 - A++	
COP - Clasificación energética	4,00 - A+	
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	518 / 646 / 310
Peso neto	kg	32,5
Caudal de aire bj/me/al	m³/h	313 / 349 / 379
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	43,1 / 47 / 48,6
Nivel de potencia acústica	dB(A)	59,5
Tipo refrigerante	R-32	
GWP	675	
Carga de fábrica	kg	0,62
t eq CO ₂	t	0,42
Área de trabajo recomendada	m²	42

La distancia de la conexión entre unidad exterior y unidad interior es de 2 metros.