CASSETTE COMPACT 600X600





RM23A
Control recomendado

Documentación Técnica	Descarga
Manual Técnico	PDF
Manual de Usuario	PDF
Declaración de Conformidad	PDF
Manual de Control	PDF
Dimensiones	PDF DWG

Refrig. R-32 · Refrig. R-410A · Compatible con Airzone · Salida de aire 360° · Lamas independientes · Contacto ON/OFF · Aporte de aire exterior · Ventilador interior DC Inverter

Modelo unidad interior			MIH15Q4CN18	MIH22Q4CN18	MIH28Q4CN18
Código			14010191	14010192	14010194
Capacidad frigorífica nominal		kW	1,5	2,2	2,8
Consumo		W	14	14	16
Capacidad calorífica nominal		kW	1 ,8	2 ,4	3 ,2
Protocolo de comunicación			V8	V8	V8
Tipo refrigerante			R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diám. tubería líquido		pulg.	1/4"	1/4"	1/4"
Diám. tubería gas		pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Caudal de aire bj/me/al		m^3/h	345 / 370 / 425	345 / 370 / 425	395 / 425 / 480
Máx. presión estática		Pa	30	30	30
Presión sonora bj/me/al		dB(A)	26 / 27 / 28	26 / 27 / 28	26 / 27 / 29
Dimensiones (An/Al/Pr)		mm	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235
Peso neto		kg	13,0	13,0	13,0
Alimentación		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	**Modelo**		**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**
Código	Panel		14045962	14045962	14045962
Panel	Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65
	Peso neto	kg	2,3	2,3	2,3

Modelo unidad interior			MIH36Q4CN18	MIH45Q4CN18	MIH56Q4CN18
Código			14010196	14010197	14010198
Capacidad frigorífica nominal		kW	3,6	4,5	5,6
Consumo		W	18	25	35
Capacidad calorífica nominal		kW	4,0	5,0	6 ,3
Protocolo de comunicación			V8	V8	V8
Tipo refrigerante			R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diám. tubería líquido		pulg.	1/4"	1/4"	1/4"
Diám. tubería gas		pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
Caudal de aire bj/me/al		m^3/h	405 / 440 / 500	495 / 530 / 605	625 / 670 / 765
Máx. presión estática		Pa	30	30	30
Presión sonora bj/me/al		dB(A)	27 / 28 / 30	29 / 31 / 35	35 / 36 / 38
Dimensiones (An/Al/Pr)		mm	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235
Peso neto		kg	14,0	14,0	15,0
Alimentación		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	**Modelo**		**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**
Código	Panel		14045962	14045962	14045962
Panel	Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65
	Peso neto	kg	2,3	2,3	2,3

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumos: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior; Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior; Longitud equivalente de la tubería de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel 0 m.**Caudal de aire:** Desde la velocidad más baja a la más alta, con un total de 7 velocidades para cada modelo.**Presión acústica:** La medición se realiza a 1 m delante de la unidad y a 1,4 m por encima del suelo en una cámara semi-anecoica.**Dimensiones:** Corresponden únicamente al tamaño del cuerpo, sin incluir el tamaño de la oreja de instalación, la tubería de cobre de conexión, etc. Para obtener las dimensiones detalladas, consulte el manual de instalación.

CASSETTE COMPACT 600X600

CASSETTE COMPACT 600X600

CASSETTE COMPACT 600X600