DHW KIT

Kit





Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF
Declaración de Conformidad	PDF
Dimensiones	PDF DWG

Refrig. R-32 · WiFi · Smart Grid Ready · Unidad ACS · Instalación interior · Smart Home · Depósito ACS · Configuración vía puerto USB

Depósitos A.C.S.			MT-200R26E20	MT-300R26E20
Código			14010263	14010264
Clima medio en calefacción W+35°C / W+55°C. η_s		%	105	124
Dimensiones (Diámetro/Alto)		mm	505 / 1.665	580 / 1.735
Fondo		mm	505	580
Peso neto		kg	73	96
Capacidad depósito		l	200	300
Alimentación		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Resistencias eléctricas	Apoyo de serie	kW	2,1	2,1
Conexiones hidráulicas entrada/salida agua		pulg.	R1"	R1"
Tipo refrigerante			R-32	R-32
Material depósito			Acero esmaltado	Acero esmaltado
Máx. temperatura de ACS con apoyo		°C	60	60
Resistencia eléctrica backup		kW	2,1	2,1
Conexiones hidráulicas		pulg.	G1/2 (DN15)	G1/2 (DN15)
Diámetro tubería líquido/gas		pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

			Solamente compatibles con unidad exterior Atom T 12 kW
Modelo Kit			**CE-DHW-KIT**
Código			14010262
Dimensiones (An/Al/Pr)		mm	375 / 312 / 129
Peso neto		kg	5
Alimentación		V/f/Hz	220-240/1/50
Protección anti-corrosión			IP X4
Tipo refrigerante			R-32
Temperatura impulsión	ACS mín.	°C	30
	Calefacción mín.	°C	60
Tipo de refrigerante			R-32
Tubería líquido		pulg	3/8"
Tubería gas		pulg	5/8"

Capacidad calorífica: Condiciones nominales: Aire exterior 7°C BS/6°C BH. Temperatura de entrada del agua 40°C, temperatura de salida del agua 45°C.
Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara semianecoica a una distancia de 1 m de la máquina.
Producto disponible hasta finalizar stock.