SUELO



WDC3-86T
Control recomendado

Documentación Técnica	Descarga
Manual Técnico	PDF
Manual de Usuario	PDF
Declaración de Conformidad	PDF
Manual de Control	PDF
Dimensiones	PDF DWG

Refrig. R-32 · Refrig. R-410A · Compatible con Airzone · Instalación interior · Contacto ON/OFF · Modo Noche

CON Envolvente

Modelo unidad interior		MIH22F5N18	MIH36F5N18	MIH56F5N18	MIH80F5N18
Código		14047239	14047244	14047245	14047240
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,2	3,6	5,6	8,0
Consumo	W	35	40	45	62
Capacidad calorífica nominal	kW	2,4	4,0	6,3	9,0
Protocolo de comunicación		V8	V8	V8	V8
Tipo refrigerante		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diám. tubería líquido	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diám. tubería gas	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	453 / 464 / 486	441 / 458 / 491	821 / 860 / 904	924 / 955 / 1.011
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	30,5 / 31 / 32	31 / 32 / 34	32,5 / 33 / 34,5	36 / 37 / 39
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	1.020 / 495 / 200	1.020 / 495 / 200	1.360 / 591 / 200	1.360 / 591 / 200
Peso neto	kg	21,1	21,1	32,1	33,3
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Presión estática útil nominal en impulsión	Pa	0-10	0-10	0-10	0-10

SIN Envolvente

Modelo unidad interior		MIH22F3N18	MIH36F3N18	MIH56F3N18	MIH80F3N18
Código		14068758	14068760	14068762	14068764
Capacidad frigorífica nominal	kW	2,2	3,6	5,6	8,0
Consumo	W	35	40	45	62
Capacidad calorífica nominal	kW	2,4	4,0	6,3	9,0
Protocolo de comunicación		V8	V8	V8	V8
Tipo refrigerante		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diám. tubería líquido	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diám. tubería gas	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Caudal de aire bj/me/al	m^3/h	439 / 449 / 464	450 / 471 / 503	683 / 717 / 756	803 / 834 / 893
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	32 / 32,5 / 34	33 / 34 / 35,5	33,5 / 34 / 36,5	36,5 / 37,5 / 39,5
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	915 / 470 / 200	915 / 470 / 200	1.253 / 566 / 200	1.253 / 566 / 200
Peso neto	kg	16,3	16,9	24,3	26,1
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Presión estática útil nominal en impulsión	Pa	0-60	0-60	0-60	0-60

Capacidad frigorífica y calorífica. Consumos: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior; Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior; Longitud equivalente de la tubería de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel 0 m.**Caudal de aire:** Desde la velocidad más baja a la más alta, con un total de 7 velocidades para cada modelo.**Presión acústica:** La medición se realiza a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m por encima del suelo en una cámara anecoica.**Dimensiones:** Corresponden únicamente al tamaño del cuerpo, sin incluir el tamaño de la oreja de instalación, la tubería de cobre de conexión, etc. Para obtener las dimensiones detalladas, consulte el manual de instalación.