

## FICHA PRODUCTO



Producto certificado por:




### CARACTERÍSTICAS

Modelo	RSJ-20/300RDN3-F
Capacidad calorífica <sup>1</sup>	2 kW
Consumo calor <sup>1</sup>	0,47 kW
Volumen depósito	275 L
Caudal de aire	312/355/414 m <sup>3</sup> /h
Presión sonora	59 dB(A)
Peso en funcionamiento	175 kg
Rango temperatura salida agua	38°C - 70°C (hasta +70°C durante desinfección con resistencia eléctrica)
Rango temperatura ambiente funcionamiento	-7°C - 43°C
Conexiones hidráulicas	Ø3/4" (DN20)
Conexiones drenaje	Ø3/4" (DN20)
Resistencia de apoyo	3,15 kW
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Cableado alimentación	3x4 mm

<sup>1</sup> Temperatura exterior 15/12°C (BS/BH), toma de agua 15°C, salida de agua 45°C


### ESQUEMA CONEXIONES



## NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES UNIDAD Y ESPACIO INSTALACIÓN



## CANALIZACIÓN DEL AIRE ACONSEJADA

