

AHUKZ



WDC3-86S
Control incluido

Documentación Técnica	Descarga
Manual Técnico	PDF 
Manual de Usuario	PDF 
Declaración de conformidad	PDF 
Manual del Control	PDF 
Dimensiones	PDF  DWG 
Software	PDF 
Esquemas de comunicación	PDF 



Refrig.
R-32



Refrig.
R-410A



Posibilidad
regulación
0-10V

Modelo		AHUKZ-00F	AHUKZ-01F	AHUKZ-02F	AHUKZ-03F
Código		14068567	14068568	14068569	14068570
Capacidad frigorífica nominal	kW	1,8 - 9	9 - 20	20 - 36	36 - 56
Protocolo de comunicación		V8	V8	V8	V8
Capacidad conectable / Simultaneidad		100	100	100	100
Tipo refrigerante		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diám. tubería líquida	pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diám. tubería gas	pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	479 / 384 / 134	479 / 384 / 134	479 / 384 / 134	479 / 384 / 134
Peso neto	kg	6,2	6,2	6,4	6,4
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación apantallado	mm ²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75

Capacidad frigorífica: Capacidad configurable mediante interruptores DIP desde la placa electrónica. Condiciones nominales: Refrigeración 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefacción 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tubería 7,5 m. Altura 0 m.

Cableado alimentación: El cableado de alimentación es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera específica para cada instalación.

Controles compatibles: Para conectar un control centralizado, el sistema de gestión o un sistema de integración, se debe realizar a través de la unidad exterior. Hay opciones para los distintos modelos de unidad exterior.