

AQUA THERMAL MAX



KJRM-120H2-BMWKO-E
Control estándar con pasarela
a protocolo Modbus.
Incluido de serie

Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF 
Declaración de conformidad	PDF 
Manual del Control	PDF 
Fichas ErP	PDF 
Dimensiones	DWG 
Esquemas de comunicación	PDF 



Eurovent



Refrig. R-32

Unidad
modularInstalación
exterior

Modbus

Contacto
ON/OFFCompresor
DC InverterVentilador
exterior DC
Inverter

Modelo	Módulos básicos					
	RHAH55H-VK	RHAH65H-VK	RHAH75HVK	RHAH95H-VK	RHAH100H-VK	RHAH110H-VK
Código	14047007	14047008	14047009	14047010	14047011	14047012
Capacidad frigorífica nominal	193,3	231,5	265,5	350,0	375,0	398,2
EER	2,91	2,78	2,61	2,73	2,63	2,61
SEER	4,61	4,56	4,51	4,61	4,56	4,51
Nsc	181	179	177	181	179	177
Capacidad calorífica nominal	223,7	263,8	301,0	400,0	428,0	451,5
COP	3,60	3,39	3,20	3,37	3,27	3,20
SCOP zona media, Agua 35°C	4,33	4,29	4,25	4,33	4,29	4,25
Nsh	170	168	166	170	168	166
Tipo de compresor	Scroll inverter	Scroll inverter	Scroll inverter	Scroll inverter	Scroll inverter	Scroll inverter
Nº compresores	4	4	4	6	6	6
Tipo refrigerante	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
t eq CO ₂	31,05	31,05	31,05	46,58	46,58	46,58
Carga de fábrica	23*2	23*2	23*2	23*3	23*3	23*3
Nº ventiladores	4	4	4	6	6	6
Potencia sonora	92	93	94	93	94	95
Dimensiones (An/AI/Pr)	2.280 / 2.500 / 3.520	2.280 / 2.500 / 3.520	2.280 / 2.500 / 3.520	2.280 / 2.500 / 4.650	2.280 / 2.500 / 4.650	2.280 / 2.500 / 4.650
Peso neto	1.880	1.880	1.880	2.780	2.780	2.780
Alimentación	V/f/Hz 415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50
Intensidad máx.	A 212	212	212	318	318	318
Conexiones hidráulicas	pulg. 4"	4"	4"	4"	4"	4"
Caudal de agua nominal	m ³ /h 33,2	39,8	45,7	60,2	64,5	68,5

Capacidad frigorífica. Consumo frío. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2022, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorífica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2022, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2018. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 811/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N° 813/2013 de la Comisión (potencia térmica nominal ≤ 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presión sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga según EN 12102:2022.

DATOS PRELIMINARES.